

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ikc@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ici.nt-rt.ru

ТВХЛ



Группа термической конденсации модели **ТВХЛ**, изготовленная из нержавеющей стали с погружной топкой с проходным пламенем, с вертикальными поверхностями теплообмена, предназначена для производства горячей воды с максимальной температурой 110 °С. Оснащена модулирующей горелкой с предварительным смешиванием для газообразного топлива с цилиндрическим корпусом с низким выбросом NOx. Каждый модуль укомплектован платой для модулирующего управления горелками и прямым или смешанным контуром.

Термический узел оснащен органами безопасности и контроля, предусмотренными собр. R, ред. 2009 г., гидравлическими коллекторами, коллекторами дыма и газа.

Расчетное давление: 4 бар

Тепловой расход: 83,7 ÷ 334,9 kW

Полезная мощность 50/30 °С: 90 ÷ 360 kW

КПД при 100% (см. P.C.I.): 107,5 %

Продукция с маркировкой ЕС в соответствии с действующими Европейскими директивами:

92/42/CE (применимо до 400 кВт)

2009/142/CE

2014/30/UE

2014/35/UE